T de derivación de múltiples puertos de polímero de ingeniería (EP)

Información de la documentación presentada
Revisión C: 18 de sept. de 2012

Información del proyecto

Nombre del trabajo:

Ubicación: N.º de pieza pedido:

Ingeniero: Fecha de presentación:

Contratista: Presentado por:

Representante del fabricante: Aprobado por:

Datos técnicos

Material de la T de múltiples puertos:	Polisulfona GF120 UDEL®
Material de la brida de fijación:	Polietileno de alta densidad (HDPE) Chevron Phillips Marlex 9018, negro
Material del tornillo:	Acero al carbono fosfatado negro
Temperatura máxima (sin presión):	160 °C (320 °F)
Temperatura/presión máxima de operación:	99 °C a 10,3 bar (210 °F a 150 psi)

Información del producto y uso en aplicaciones

Las T de derivación de múltiples puertos de polímero de ingeniería (EP) tienen una entrada integrada ProPEX® de ¾" o 1" con salidas de derivación ProPEX de ½".[1] Están diseñadas para las aplicaciones de plomería comercial y eliminan la necesidad de hacer varias conexiones. Todas estas T de múltiples puertos vienen con bridas de fijación de EP (F7051250) y tornillos Phillips de rosca cortante.

✓ Descripción	Número de pieza	Longitud	Altura	Ancho	Peso
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de ¾", 7 salidas con bridas de fijación	Q2277550	8,66"	2,10"	1,77"	0,327 lb
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de ¾", 8 salidas con bridas de fijación	Q2287550	9,50"	2,10"	1,77"	0,362 lb
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de 1", 7 salidas con bridas de fijación	Q2271051	8,90"	2,10"	1,77"	0,330 lb
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de 1", 8 salidas con bridas de fijación	Q2281051	9,80"	2,10"	1,77"	0,365 lb
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de 1", 10 salidas con bridas de fijación	Q2101051	11,60"	2,10"	1,77"	0,437 lb
☐ T de derivación de múltiples puertos de EP de 1", 12 salidas con bridas de fijación	Q2121051	13,40"	2,10"	1,77"	0,505 lb

Instalación

Estas T de múltiples puertos tienen bridas fijación y tornillos de rosca cortante, que son adecuados para tirantes de madera o metal. Simplemente, fije las bridas a la T de múltiples puertos y asegúrelas a la superficie de montaje.

Accesorios

F7051250: Brida de fijación de EP, ¾" a 1"

Normas

CAN/CSA B137.5; ASTM F877; ASTM F1960

Códigos

IPC; UPC; NSPC; NPC de Canadá

Listado de productos

certificación de normas ANSI/NSF 14 y 61; ICC ESR 1099; IAPMO 3946

Aplicaciones relacionadas

Sistemas de cañerías PEX-a

Información de contacto

Uponor, Inc.
5925 148th Street West
Apple Valley, MN 55124 EE. UU.
Teléfono: (800) 321-4739
Fax: (952) 891-2008
www.uponorpro.com

Uponor Ltd.
2000 Argentia Rd., Plaza 1, Ste. 200
Mississauga, ON L5N 1W1 CANADÁ
Teléfono: (888) 994-7726
Fax: (800) 638-9517
www.uponorpro.com

[1]ProPEX® es una marca comercial registrada de Uponor, Inc. ProPEX™ es una marca comercial de Uponor Ltd.